

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru

Экскаваторы 703М Амкодор



АМКОДОР 703М

Базовое шасси

Беларус-92П

Дизель

Д-245.5

Мощность
номинальная

65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин

Скорость
транспортная,
км/ч

18

Масса
эксплуатационная, кг

7000

АМКОДОР 703М

Длина в транспортном положении, мм	6600
------------------------------------	------

Ширина, мм	2500
------------	------

Высота по крыше кабины, мм	2850
----------------------------	------

Высота в транспортном положении, мм	3800
-------------------------------------	------

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обозначение ковша	702EA.02.16.000-05
-------------------	--------------------

Поперечное перемещение, мм	Механическое, ±600
----------------------------	--------------------

Вместимость ковша номинальная, м ³	0.28
---	------

Ширина режущей кромки ковша, мм	725
---------------------------------	-----

Глубина копания, мм	5000
---------------------	------

Высота погрузки, мм	4160
---------------------	------

Радиус копания на уровне стоянки, мм	6230
--------------------------------------	------

Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град	170
---	-----

ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АМКОДОР 703М

Грузоподъемность, кг 1000

Тип ковша Двухчелюстной

Обозначение ковша 702EA.01.08.000

Вместимость ковша
номинальная, м³ 0.54

Ширина режущей
кромки ковша, мм 2000

Высота разгрузки при
угле разгрузки 45°,
челюсть 2600/3200
закрыта/челюсть
открыта, мм

Вылет кромки ковша
при угле разгрузки
45°, челюсть закрыта,
мм 700

АМКОДОР 703М-01

Базовое шасси Беларусь-92П

Дизель Д-245.5

Мощность номинальная 65 кВт (89 л.с.) при 1800
об/мин

Скорость транспортная,
км/ч 18

Масса эксплуатационная, кг 7000

АМКОДОР 703М

Длина в транспортном положении, мм	6600
------------------------------------	------

Ширина, мм	2500
------------	------

Высота по крыше кабины, мм	2850
----------------------------	------

Высота в транспортном положении, мм	3800
-------------------------------------	------

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обозначение ковша	702EA.02.16.000-05
-------------------	--------------------

Поперечное перемещение, мм	Механическое, ±600
----------------------------	-----------------------

Вместимость ковша номинальная, м ³	0.28
---	------

Ширина режущей кромки ковша, мм	725
---------------------------------	-----

Глубина копания, мм	5000
---------------------	------

Высота погрузки, мм	4160
---------------------	------

Радиус копания на уровне стоянки, мм	6230
--------------------------------------	------

Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град	170
--	-----

ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Быстросменное устройство	Механическое
--------------------------	--------------

Грузоподъемность, кг	1000
----------------------	------

АМКОДОР 703М

Тип ковша

Основной

Обозначение ковша

702Е.01.12.000-01

Вместимость ковша номинальная, м³

0.54

Ширина режущей кромки ковша, мм

2000

Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм

2500

Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм

700

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru