По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru

Силосы зерновые СГ, СВ Амкодор

Силосы зерновые СГ, СВ предназначены для приема чистого и сухого зерна, долговременного хранения зерна с послойным контролем температуры, с многократной загрузкой и выгрузкой, с контролем верхнего и нижнего уровня заполнения, защиты зерна от порчи грызунами и птицами, защиты зерна от атмосферных осадков.

Обзор серии

Силосы зерновые СГ, СВ предназначены для приема чистого и сухого зерна, долговременного хранения зерна с послойным контролем температуры, с многократной загрузкой и выгрузкой, с контролем верхнего и нижнего уровня заполнения, защиты зерна от порчи грызунами и птицами, защиты зерна от атмосферных осадков.

Силосы представляют цилиндрическую емкость с конической крышей из тонколистовой оцинкованной стали, усиленную каркасом из вертикальных стальных стоек, опирающуюся на бетонный фундамент.

Силосы имеют исполнения:

– по форме листов цилиндрической емкости: силосы гладкостенные СГ, силосы волнистые СВ;

– по форме дна: плоскодонные СГП, СВП и конические СГК, СВК.

Силосы имеют типоразмерный ряд исполнений по полезному объему в $м^3$ (грузовместимости в тоннах при насыпной плотности зерна 750 $кг/м^3$): плоскодонные силосы от 140 до 26420 $м^3$ (от 110 до 19820 т), конические силосы от 6 до 1840 $м^3$ (от 4,5 до 1380 т). Грузовместимость каждого отдельного силоса рассчитывается исходя из насыпной плотности зерна для хранения.

Силосы изготавливаются из тонколистовой стали S350GD (RUUKKI) с плотностью покрытия цинком 450 $г/м^2$.

Силосы состоят из следующих составных частей:

цилиндрическая емкость, состоящая из гладкостенных или волнистых листов и вертикальных стоек;

коническая крыша с углом наклона 25° или 30°, состоящая из гладкостенных листов и стропил, с загрузочным патрубком, ротационным дефлектором или крышевым вентилятором, вытяжными дефлекторами, верхним люком;

коническое дно с углом наклона 45° или 60° для конических силосов, состоящее из гладкостенных листов, горизонтального соединительного пояса, вертикальных опорных стоек с раскосами, выгрузного патрубка;

вентиляторы активного вентилирования;

боковые люки, лестницы (вертикальные, наклонные, маршевые), площадки обслуживания, дополнительно может быть установлена над крышей галерея с опорами;

выгрузные задвижки;

зачистной шнек для плоскодонных силосов;

датчики контроля температуры и уровня заполнения;

система измерения температуры зерна в силосе с визуализацией;

посты местного управления вентиляторами и зачистным шнеком;

дополнительно может быть шкаф управления транспортирующим оборудованием;

бетонный фундамент в качестве основания.

Бетонный фундамент для плоскодонных силосов выполняется с каналами для вентилирования, закрытыми листами с перфорацией, или сплошной для установки металлического перфорированного пола по всему основанию силоса. Бетонный фундамент выполняется с воронками в полу для выпуска зерна самотеком из силоса, с центральным тоннелем для установки выгрузных задвижек и выгрузного конвейера.

Бетонный фундамент для конических силосов выполняется сплошным.

Нагрузки, выдерживаемые силосами:

– снеговая нагрузка до 240 кг/м²;

– ветровая нагрузка до 160 км/ч;

– сейсмическая нагрузка до 0,2g (8 баллов по 12-и бальной шкале).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru